



Plakaty **SRA3**

- przygotuj plik **dokładnie w rozmiarze 310 x 440 mm**
- format papieru: **320 x 450 mm**
(**UWAGA:** po bokach pozostają białe marginesy po ok. 5 mm - należy mieć świadomość, że obraz względem papieru może być przesunięty i marginesy mogą być niesymetryczne)
- kolorystyka: **CMYK** (bez dołączonego profilu kolorystycznego lub jeśli chcesz dołączyć profil wykorzystaj Coated Fogra 39) - uwaga: inaczej dostarczony plik jest automatycznie konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co może skutkować zmianą kolorystyki)
- rozdzielczość: **300 dpi** lub **600 dpi** (jeśli w projekcie są istotne drobne elementy)
- zalecane formaty plików: **tif** (spłaszczony do jednej warstwy, można włączyć kompresję LZW) lub **pdf** (fonty zamienione na krzywe)
- **SPADY** - tło dochodzące do linii cięcia musi płynnie wychodzić aż do krawędzi projektu
- **NIE** dodawać żadnych linii cięcia, zarysu szablonów, skali kolorystycznych, paserów, itp.
- w przesłanym pliku pozostaw **WYŁĄCZNIE ELEMENTY**, które mają być drukowane
- **NIE** blokuj żadnych elementów, warstw. **NIE** zostawiaj w projekcie efektów specjalnych - wszystkie tego typu elementy spłaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK
- **sprawdź** przed wysłaniem czy nie ma literówek, czy poprawne są teksty, dane, itp.

format papieru: 320 x 450 mm

format po obcięciu: 310 x 440 mm

UWAGA: po bokach pozostają białe marginesy po ok. 5 mm - należy mieć świadomość, że obraz względem papieru może być przesunięty i marginesy mogą być niesymetryczne