- przygotuj projekt **dokładnie w rozmiarze 186 x 56** mm (łącznie ze spadami)
- kolorystyka: **CMYK** (bez dołączonego profilu kolorystycznego lub jeśli chcesz dołączyć profil wykorzystaj Coated Fogra 39) inaczej dostarczony plik jest automatycznie konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co może skutkować zmianą kolorystyki)
- rozdzielczość: **300 dpi** lub **600 dpi** (jeśli w projekcie są istotne drobne elementy)
- zalecane formaty plików: **tif** (spłaszczony do jednej warstwy, można włączyć kompresję LZW) lub **pdf** (fonty zamień na krzywe)
- **tif:** strony zewnętrzne nazwij **nazwapracy_awers** / strony wewnętrzne nazwij **nazwapracy_rewers**;
- **pdf:** przygotuj dokument dwustronicowy - awers/rewers
- **NIE** dodawaj żadnych linii cięcia, zarysu szablonów, skali kolorystycznych, paserów, itp.
- w przesłanym pliku pozostaw **WYŁĄCZNIE ELEMENTY**, które mają być drukowane
- **NIE** blokuj żadnych elementów, warstw, nie zostawiaj w projekcie efektów specjalnych (spłaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK)
- **sprawdź** przed wysłaniem czy nie ma literówek, czy poprawne są teksty, dane, itp.

Elementy tła, zdjęcia, itp. dochodzące do linii cięcia muszą być płynnie wypuszczone na **SPAD**, aż do końca pola projektu

promedia.pl

Wizytówki składane
180x50 do **90x50**

format przed obcięciem: 186 x 56 mm

format po obcięciu: 180 x 50 mm

margines wewnętrzny: 174 x 44 mm

90 x 50 mm