



promedia.pl

Wizytówki **85x55 mm**

- **więcej informacji technicznych:**

druga strona w pliku pdf

format przed obcięciem: 91 x 61 mm

format po obcięciu: 85 x 55 mm

marginies wewnętrzny: 79 x 49 mm

Elementy tła, zdjęcia, itp. dochodzące do linii cięcia muszą być płynnie wypuszczone na **SPAD**, aż do końca pola projektu

- przygotuj projekt **dokładnie w rozmiarze 91 x 61 mm** (łącznie ze spadami)
- kolorystyka: **CMYK** (bez dołączonego profilu kolorystycznego lub jeśli chcesz dołączyć profil wykorzystaj Coated Fogra 39) - uwaga: inaczej dostarczony plik jest automatycznie konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co może skutkować zmianą kolorystyki)
- rozdzielczość: **300 dpi** lub **600 dpi** (jeśli w projekcie są istotne drobne elementy)
- zalecane formaty plików: **tif** (spłaszczony do jednej warstwy, można włączyć kompresję LZW) lub **pdf** (fonty zamienione na krzywe)
- jeśli zamawiasz **druk 4+4**: pliki **tif**: strony zewn. nazwij **nazwapraci_awers** / strony wewn. nazwij **nazwapraci_rewers**; pliki **pdf**: przygotuj dokument dwustronicowy
- **SPADY** - tło dochodzące do linii cięcia musi płynnie wychodzić aż do krawędzi projektu
- **NIE** dodawaj żadnych linii cięcia, zarysu szablonów, skali kolorystycznych, paserów, itp.
- w przesłanym pliku pozostaw **WYŁĄCZNIE ELEMENTY**, które mają być drukowane
- **NIE** blokuj żadnych elementów, warstw, nie zostawiaj w projekcie efektów specjalnych - wszystkie tego typu elementy spłaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK
- **sprawdź** przed wysłaniem czy nie ma literówek, czy poprawne są teksty, dane, itp.